

# Przełącznice Dostępowe

Symbol:  
PD 20/20/5  
12 x SC Simplex

PD 29/29/9  
12 x SC Simplex

PD 29/29/9  
24 x SC Simplex



12 - 24  
abonentów



powłoka  
antykorozyjna



powtarzalny  
kod klucza

**Materiał:** Blacha z powłoką Magnelis gr.1,0 mm,  
pomalowana proszkowo RAL 7035

**Montaż:** Przeznaczona do montażu wewnątrz budynku, montaż naścienny

**Zastosowanie:** Dystrybucja sieci FTTH

## Wyposażenie:

- pole komutacyjne o pojemności 12J (12xSC Simplex) lub 24J (24xSC Simplex)
- śruba do montażu tacki spawów
- organizacja wewnętrzna zapewniająca wygodną instalację i organizację kabli światłowodowych
- 4 wejścia kablowe zabezpieczone przepustami gumowymi schodkowymi oraz zatrzaskowymi zabezpieczającymi niewykorzystane otwory kablowe
- szczelność na poziomie IP42
- zamykanie na zamek o powtarzalnym kodzie klucza

Parametry szaf								
symbol	szer. (mm)	wys. (mm)	gł. (mm)	materiał	wejścia kablowe	pojemność (J)	ilość portów	waga (kg)
PD 20/20/5 12 x SC Simplex	200	200	50	magnelis	4 x 38mm	12	-	1,3
PD 29/29/9 12 x SC Simplex	290	290	90	magnelis	4 x 38mm	12	-	2,6
PD 29/29/9 24 x SC Simplex	290	290	90	magnelis	4 x 38mm	24	-	2,6



**AGEP**

Tworzymy dla wymagających.