



Szafy Zewnętrzne Wolnostojące

Symbol:
SZWD 61/168/61
dwudrzwiowa



dwu-płaszczowa



2 lub 4
wentylatory



powłoka
antykorozyjna



powtarzalny
kod klucza



19" 30U

Materiał: Blacha z powłoką Magnelis gr.1,5 mm,
pomalowana proszkowo RAL 7035

Montaż: Przeznaczona do montażu na zewnątrz, na studzienkach SK-1 bądź
na dedykowanych postumentach do wkopania w grunt

Zastosowanie: Montaż aktywnych i pasywnych elementów infrastruktury
teletechnicznej

Wyposażenie:

- 2 rzędy uchwytów rack 19" 30U z możliwością regulacji w zakresie 9cm
przód/tył

- **podwójny płaszcz z możliwością wykonania termoizolacji**

- zapewniona cyrkulacja powietrza płaszczu zewnętrznego oraz wnętrza szafy
- dwoje drzwi przód/tył zamykane na zamek z klamką uchylną z suwaniem 3-
punktowym o powtarzalnym kodzie klucza z możliwością użycia dodatkowej
kłódki

- złącza uziemiające

- możliwość montażu płyty podłogowej z przepustami gumowymi na wejścia
kablowe,

- możliwość montażu płyty z zestawem wentylacyjnym

- możliwość montażu zestawu grzejnego z termostatem

| Parametry szafy | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|----------|----|----|------------------|------------------|--------------|
| szer. (mm) | wys. (mm) | gł. (mm) | materiał | IP | IK | moc klim. (W) | pojemność (U) | waga (kg) |
| 610 | 1 680 | 610 | magnelis | 54 | 10 | - | 30 | 125 |



AGEP

Tworzymy dla wymagających.